



...mobil mit Batterien



TRIMAXX[®]
energetic

TRIMAXX energetic

Starterbatterien und Batterien für Bahnanwendungen

Bezeichnung	Spannung V	Kapazität Ah (C20)	Kälte- prüfstrom A (EN)	Aus- führung	Maße in mm (L x B x H)	Schal- tung	End- polart	Boden- leiste	Gewicht kg	DIN Nr.
TRIMAXX Professional TP										
TP 47 Pro	12	47	420	Start	207 x 175 x 175	0	1	B13	11,4	54459
TP 52 Pro	12	52	450	Start	207 x 175 x 190	0	1	B13	12,1	54464
TP 60 Pro	12	60	530	Start	242 x 175 x 175	0	1	B13	13,7	55559
TP 64 Pro	12	64	550	Start	242 x 175 x 190	0	1	B13	14,5	56219
TP 72 Pro	12	72	630	Start	278 x 175 x 175	0	1	B13	15,5	56420
TP 75 Pro	12	75	680	Start	278 x 175 x 190	0	1	B13	17,4	57412
TP 85 Pro	12	85	780	Start	315 x 175 x 175	0	1	B13	19,3	57539
TP 100 Pro	12	100	900	Start	353 x 175 x 190	0	1	B13	22,9	60044
TRIMAXX energetic wet TREW										
TREW12V125	12	125	1100	HD	286 x 269 x 230	2	1	B00	34,5	62523
TREW12V140	12	140	760	HD	513 x 189 x 215	3	1	B00	35,0	64020
TREW12V180	12	180	950	SHD	512 x 222 x 215	3	1	B00	44,0	68032
TREW12V200	12	200	1050	SHD	517 x 273 x 242	3	1	B00	54,0	70038
TREW12V225	12	225	1050	SHD	517 x 273 x 235	3	1	B00	59,0	72511
TRIMAXX Premium Truck										
TPT 140 SHD	12	140	800	SHD	513 x 189 x 220	3	1	-	36,6	64035
TPT 180 SHD	12	180	1000	SHD	513 x 223 x 220	3	1	-	45,7	68032
TPT 225 SHD	12	225	1150	SHD	518 x 274 x 240	3	1	-	59,6	72511



TRIMAXX Professional TP

Die leistungsstarke Batterie für anspruchsvolle Anwendungen

- Bis zu 30 % erhöhte Kaltstartleistung
- Calcium/Calcium/Silver Technologie
- Absolut wartungsfrei
- High-End-Qualität
- Magic Eye zur Ladezustandskontrolle
- Freigabe für erhöhte Ladespannung von 14,8 Volt
- Erfüllt die Anforderungen für den 180° Roll-Over-Test



TRIMAXX energetic wet TREW

Die ausdauerende Batterie

- Hybrid-Technologie Antimon/Calcium
- Wartungsfrei
- Erstausrüster-Qualität
- Für Start und zyklische Anwendungen
- In HD und SHD Ausführung
- Oben liegende Schraubverschlüsse



TRIMAXX Premium Truck

Das Kraftpaket in besonders robuster Ausführung

- Advanced Calcium/Calcium Technologie
- Absolut wartungsfrei
- Erstausrüster-Qualität
- Erhöhte Startkraft



GW Batterien GmbH
Emilienstraße 24a
D - 08056 Zwickau
Tel: +49 (0)375 211855-0
Fax: +49 (0)375 211855-55
info@gwbatt.de
www.gwbatt.de

Stand 09/2020
Änderungen vorbehalten

